

夏 普

数码复合机 AR-2048D/2348D

广告 2014.12

标配双面复印打印、A3彩色扫描 可升级网络功能



●三合一功能

AR-2048D/2348D 将日常办公必备的复印、打印、 A3 彩色扫描融为一体。

• 内置双面功能

内置双面模块实现高效双面复印打印输出, 节省纸张消耗和存放空间。配合选购的 RSPF 双面自动送稿器,效率更高。

● 网络化办公

AR-2048D/2348D 可以通过选购, 升级到网络 打印和网络 TWAIN 功能, 实现小型群组办公。



*RSPF/第二纸盒为选购























AR-2048D/2348D 数码复合机







■ 图形化操作面板

配置宽大、清晰液晶显示屏,按键布局合理,一目了然,让使用者轻松实现机器配置和功能操作。控制面板还可设置常用的快捷操作按键。另外,2个LED指示灯,一红一绿,以显示机器工作状态。

2 内置双面功能和RSPF选购

AR-2048D/2348D 内置双面模块实现高效双面复印打印输出。配合选购的 100 张 RSPF 双面自动送稿器,原稿输送效率更高。

*原稿的用纸重量为80g/m²

3 多种复印功能

标配多种简便实用的复印功能:身份证复印(轻松将身份证、银行卡等正反两面复印在一张纸上),电子分页、十字分套(多套复印件两两十字交叉输出),移边、消边、自动纸张/缩放选择,自动纸盒切换、2/4合1复印等。

4 方便的A3彩色扫描

标配 A3 彩色扫描功能。Button Manager* 可以在扫描后,把原稿图像读到电脑的应用软件中。选购 Sharpdesk 软件,能方便地进行扫描文件的浏览、查找、分类和整合,并支持 OCR 文字识别。选购 AR-NB7 网络扩充组件可直接扫描至 USB 存储器,并实现网络 TWAIN 功能。

* 选购 AR-NB7 后不能使用该功能

5 大容量供纸

标配 250 张纸盒和 100 张手送纸盒, 再选购 500 张纸盒, 最大供纸量可 达到 850 张。

6 高效打印

标配夏普打印机语言 SPLC,选购 AR-NB7 可实现 PCL 网络打印。

*1:A4尺寸,长边送纸。*2:A6尺寸,仅短边送纸,需放置在手送纸盒。*3:当从纸盒进A4纸时,A4稿件在原稿台上以自动曝光模式扫描,根据夏普公司内部检测,具体取决于检测方法和操作环境。*4:在室温23°C、湿度60RH、额定电压(稳压电源)时,根据夏普公司内部检测,具体取决于检测方法和检测环境。


- 产品外观、规格若有变更,恕不另行通知。
- 符合中国 RoHS 标准
- Windows 与 Windows Server 是美国微软公司在美国和全球范围内的注册商标或商标。其他的品牌名和产品名是相应公司的注册商标或商标。
- Energy Star 徽标是一个美国注册商标,是认证商标。只能用于符合 Energy Star 要求的、经过检验的特定产品。

消耗品		
MX-237CR 光鼓 MX-238CU 光鼓组件	MX-237CV 载体	MX-237CT MX-238CT 墨粉盒



- ★ 夏普纯正耗材均贴有防伪标贴,您可以通过拨打电话进行查询(电话号码: 021-61048888-2316)。
- ★ 为了维护您的利益,建议使用夏普纯正耗材。若因使用非夏普纯正耗材而造成损失,用户需要自行承担责任。

系统配置图



规格表

	规格表		
复印打印速度*1	基本规格		
無法尺寸	类型	台式	
供纸容量	复印打印速度*1	20/23 页 / 分钟	
首页复印时间 *3	纸张尺寸	最大 A3, 最小 A6*2	
換热时间・4	供纸容量	标准 350 张	
内存 标准 64MB, 最大 192MB 电源 220V(±10V), 50Hz 能耗 最大 1.2kW 外形尺寸(长×宽×高) 599×612×486mm(不包括原稿盖板) 重量 约27.2kg(不含载体和墨粉盒) 優印 最大 A3 连续复印量 最大 999 份 分辨率 600×600dpi 灰度 256 级 缩放范围 25%~400%(使用 RSPF 时,50~200%) 打印 USB2.0 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, 都包括 64位 打印语言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression) 网络打印(電路内科BF) 600×600dpi 均存 256MB 接口 10Base-T/100Base-TX, USB2.0 网络协议 TCP/IP 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 P2, Windows Vsta®, Windows®8, Windows®8, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64位 打印语言 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10), 都包括 64位 野色扫描 拉扫描(通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dpi	首页复印时间*3	6.4 秒	
电源 220V(±10V), 50Hz	预热时间*4	25 秒	
能耗 最大 1.2kW 外形尺寸(长×宽×高) 重量	内存	标准 64MB, 最大 192MB	
サドアで(长×竜×高)	电源	220V(±10V), 50Hz	
原稿尺寸 最大 A3 连续复印量 最大 999 份 分辨率 600x600dpi 灰度 256 級 缩放范围 25%~400% (使用 RSPF 时,50~200%) プロ 分辨率 600x600dpi 大度 25%~400% (使用 RSPF 时,50~200%) プロ 大変 800x600dpi 接口 USB2.0 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, 都包括 64 位 プロ印語言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression) 网络プロ 256MB 接口 10Base-T7/10Base-TX, USB2.0 阿络协议 TCP/IP 支持的操作系统 Windows XP®, Windows®7, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 (Mac OS 需选购 MX-PK10) 都包括 64 位 プロ印語言 PCL 6, PostScript®3™ (需选购 MX-PK10) 彩色扫描 协议 TWAIN, WIA	能耗	最大 1.2kW	
原稿尺寸 最大 A3 连续复印量 最大 999 份 分辨率 600x600dpi 灰度 256 级 缩放范围 25%~400% (使用 RSPF 时,50~200%) 打印 分辨率 600x600dpi 发口 USB2.0 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, 都包括 64 位 打印语言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression) 网络打印(電腦內不) 600x600dpi 按口 10Base-T/100Base-TX, USB2.0 网络协议 TCP/IP 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Server®2003/2008 P2/2012/2012 P2, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 (Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位 打印语言 PCL 6, PostScript®3™ (需选购 MX-PK10) **E中抽 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dp	外形尺寸(长×宽×高)	599×612×486mm(不包括原稿盖板)	
原稿尺寸 连续复印量	重量	约 27.2kg(不含载体和墨粉盒)	
连续复印量 最大 999 份 分辨率 600x600dpi 灰度 256 级 缩放范围 25%~400%(使用 RSPF 时, 50~200%) 打印 分辨率 600x600dpi 接口 USB2.0 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, 都包括 64 位 打印语言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression) 网络打印(電話AR-NBT) 600x600dpi 分辨率 600x600dpi 内存 256MB 接口 10Base-TX, USB2.0 网络协议 TCP/IP 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista®, Windows®8, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 (Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10) 彩色扫描 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dpi	复印		
分辨率 600x600dpi 灰度 256 级 缩放范围 25%~400% (使用 RSPF 时, 50~200%) **** *** *** ** ** ** ** **	原稿尺寸	最大 A3	
対理 対理 対理 分辨率	连续复印量	最大 999 份	
## 25%~400%(使用 RSPF 时, 50~200%) 170	分辨率	600x600dpi	
対理 分辨率 600x600dpi 接口 USB2.0 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Vista®, Windows®8, Windows®8.1, 都包括 64 位 打印语言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression)	灰度	256 级	
分辨率 600x600dpi 接口 USB2.0 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Vista®, Windows®8, Windows®1, 都包括 64位 打印语言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression)	缩放范围	25%~400% (使用 RSPF 时 , 50~200%)	
接口 USB2.0 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Vista®, Windows®8, Windows®8.1, 都包括 64 位 打印语言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression) Windows XP®	打印		
支持的操作系统 Windows XP®, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, 都包括 64 位 打印语言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression) 网络打印(電過費APNB7) 600x600dpi 内存 256MB 接口 10Base-T/100Base-TX, USB2.0 网络协议 TCP/IP 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位 打印语言 F0日抽描 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10) 形色扫描 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dpi	分辨率	600x600dpi	
部包括 64 位 打印语言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression) 対解率 600x600dpi	接口	USB2.0	
打印语言 SPLC(Sharp Printer Language with Compression) W語打印(電腦 AR-NBT)	支持的操作系统	Windows XP®, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1,	
		都包括 64 位	
分辨率 600x600dpi 内存 256MB 接口 10Base-T/100Base-TX, USB2.0 网络协议 TCP/IP 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位打印语言 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10) FIGHIE 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描(通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi;50~9,600 dpi	打印语言	SPLC(Sharp Printer Language with Compression)	
内存 256MB 接口 10Base-T/100Base-TX, USB2.0 网络协议 TCP/IP 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista®, Windows®, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位 打印语言 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10) 彩色扫描 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dpi	网络打印(需选购 AR-NB7)		
接口 10Base-T/100Base-TX, USB2.0 网络协议 TCP/IP 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位 打印语言 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10) 彩色扫描 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dpi	分辨率	600x600dpi	
网络协议 TCP/IP 支持的操作系统 Windows XP®, Windows Server®2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista®, Windows®, Windows®, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位 打印语言 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10)	内存	256MB	
支持的操作系统 Windows XP®, Windows Server®2003/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位 打印语言 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10) 彩色扫描 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dpi	接口	10Base-T/100Base-TX, USB2.0	
Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位 打印语言 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10)	网络协议		
10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位 打印语言 PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10) 彩色扫描 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi ; 50~9,600 dp	支持的操作系统	Windows XP [®] , Windows Server [®] 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2,	
打印语言 PCL 6, PostScript [®] 3™(需选购 MX-PK10) 彩色扫描 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dp		Windows Vista®, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, Mac OS X 10.4,	
彩色扫描 协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dp		10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9(Mac OS 需选购 MX-PK10), 都包括 64 位	
协议 TWAIN, WIA 分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dp	打印语言	PCL 6, PostScript®3™(需选购 MX-PK10)	
分辨率 拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi ; 50~9,600 dp	彩色扫描		
	协议	TWAIN, WIA	
(通过用户设置); Button Manager: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi;USI	分辨率	拉扫描 (通过 TWAIN 应用): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; 50~9,600 dpi	
		(通过用户设置); Button Manager: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi; USB	
扫描 (需选购 AR-NB7): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi			
		TIFF, PDF, JPEG(不能用于 Button Manager), BMP(仅能用于 Button Manager)	
扫描工具 Button Manager(选购 AR-NB7 后不能使用该功能), Sharpdesk(选购)	扫描工具	Button Manager(选购 AR-NB7 后不能使用该功能), Sharpdesk(选购)	

SHARP

- * 本印刷品的产品数据仅供参考,实际数据请以产品说明书为准。除特别标注外,本印刷品上的数据为夏普自测数据,所有比较数据均为与夏普旧款相比。
- * 本印刷品资料若有印刷错漏,本公司不承担由此产生的后果,因产品规格有改变而造成的轻微差别,请以实物为准。

夏普商贸(中国)有限公司

联系地址: 上海市延安东路550号海洋大厦27-29楼邮政编码: 200001

电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000 北京

北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场F座3-5层邮政编码: 100028 电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237 夏普网页地址 : http://www.sharp.cn

广州

广州市珠江新城珠江西路10号高德置地广场II期22层 邮政编码: 510623 电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218/3808-2268 ■ 请到获夏普认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。 经销单位:





扫一扫 快速注册